Legenda:

- oś jezdni
- krawężnik kamienny 15x30x100 cm obniżony
- krawężnik kamienny 15x30x100 cm
- obrzeże granitowe 8x30x100 cm
- granica opracowania
- krawędź płyt kamiennych 60x60 cm
- krawężnik kamienny planowany do wykonania w odrębnym opracowaniu
- opornik kamienny 12x25 cm
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno - asfaltowej
- nawierzchnia z kamienia polnego
- nawierzchnia z płyt kamiennych 60x60 cm
- nawierzchnia z kostki kamiennej 4x6 cm
- nawierzchnia z kostki granitowej 15x17 cm
- istniejący chodnik do regulacji
- teren zieleni
- projektowane nasadzenia

B-20 prj - znaki pionowe projektowane

B-20 ist - znaki pionowe istniejące

B-20 ikw - znaki pionowe do likwidacji

proj. słup stylizowany z czterema oprawami LED, typ R4

proj. słup stylizowany z dwoma oprawami LED, typ R2

proj. słupek oświetleniowy stylizowany z oprawą LED, typ K

proj. naświetlacz iluminacyjny LED

Wykonawca	Zamawiający
ESPEJA BIURO PROJEKTOWE Espeja biuro projektowe ulica Górnośląska 8/13 62-800 Kalisz	Gmina Otmuchów ulica Zamkowa 6 48-385 Otmuchów
Data opracowania 03.2017	Tytuł zadania: Przebudowa dróg w miejscowości Otmuchów- Etap I: ul. Krakowska, Lempy, Cicho, Żeromskiego, Plac Jana Pawła II oraz ulica Roosevelta, Etap II- Rynek w Otmuchowie wraz z odcinkiem ulicy Nadziei i Mickiewicza, ulicą Zamkową, Smolenia, Sokolną
	Stadium: Projekt Budowlany
Skala 1:500	Tytuł rysunku: Stała Organizacja Ruchu

Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Drogowa	Projektant	mgr inż. Tomasz Kosior	WKP/0095/PWOD/07	
	Sprawdzający	mgr inż. Zbigniew Janaszczyk	20/75	
	Opracował	inż. Michał Suchecki	-	

Nr Rys 2.2