

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45233220-7	Nawierzchnia jezdni			
1	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z	m ²		
d.1	0102-01	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
		0.5*(14.00+4.50)*8.0	m ²	74.00	
		0.50*(4.50+3.50)*(18.00-8.00)	m ²	40.00	
		3.50*(258.00-18.00)	m ²	840.00	
		0.50*(3.50+6.00)*(260.00-258.00)	m ²	9.50	
		6.00*(283.00-260.00)	m ²	138.00	
				RAZEM	1101.50
2	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
d.1	1004-06	poz.1	m ²	1101.50	
				RAZEM	1101.50
3	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.1	m ²	1101.50	
				RAZEM	1101.50
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfalto-	m ²		
d.1	0310-01	wa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1101.50	
		poz.1		RAZEM	1101.50
4'	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfalto-	m ²		
d.1	0310-02	wa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1101.50	
		poz.1		RAZEM	1101.50
5	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	poz.4	m ²	1101.50	
				RAZEM	1101.50
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfalto-	m ²		
d.1	0310-05	wa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	1101.50	
		poz.1		RAZEM	1101.50
6'	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfalto-	m ²		
d.1	0310-06	wa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.	m ²	1101.50	
		poz.6		RAZEM	1101.50
2	45233220-7	Zjazdy			
7	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	128.25	
		2.00*(34.50-30.00)+3.50*(74.50-70.00)+3.00*(84.50-80.00)+2.00*			
		(111.00-106.50)+3.00*(116.50-112.00)+2.00*(130.50-126.00)+3.50*			
		(192.50-188.00)+(2.50+3.50)*(207.50-203.00)+3.50*(226.50-222.00)			
				RAZEM	128.25
7'	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-02	gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	128.25	
		Krotność = 3			
		poz.7		RAZEM	128.25
8	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi	m ³		
d.2	0212-01	kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-	m ³	44.89	
		mochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km			
		poz.7*0.35		RAZEM	44.89
8'	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu	m ³		
d.2	0214-04	ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzo-	m ³	44.89	
		nych ziemi kat.III-IV			
		Krotność = 8			
		poz.8		RAZEM	44.89
9	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55	m ²		
d.2	0233-02	kW (75 KM) w gruncie kat. III	m ²	89.78	
		poz.8/0.50		RAZEM	89.78
10	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-	m ²		
d.2	0103-04	trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	128.25	
		poz.7		RAZEM	128.25
11	KNR 2-31	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość	m ²		
d.2	0105-03	warstwy po zagęszczeniu	m ²	128.25	
		poz.7		RAZEM	128.25

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
11'	KNR 2-31 d.2 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 poz.7	m ²		
			m ²	128.25	
12	KNR 9-11 d.2 0102-03	Wzmacnianie podłoża gruntowego geokratami o wysokości 15 cm poz.7	m ²	RAZEM	128.25
			m ²	128.25	
13	KNR 2-31 d.2 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 2.50*(143.50-139.00)	m ²	RAZEM	128.25
			m ²	11.25	
14	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.7	m ²	RAZEM	11.25
			m ²	128.25	
15	KNR 2-31 d.2 0310-01	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfalto- wa - grubość po zagęszcz. 4 cm poz.7	m ²	RAZEM	128.25
			m ²	128.25	
15'	KNR 2-31 d.2 0310-02	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wiążąca asfalto- wa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. poz.7	m ²	RAZEM	128.25
			m ²	128.25	
16	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem poz.7+poz.13	m ²	RAZEM	128.25
			m ²	139.50	
17	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfalto- wa - grubość po zagęszcz. 3 cm poz.7+poz.13	m ²	RAZEM	139.50
			m ²	139.50	
17'	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa ścieralna asfalto- wa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. poz.7+poz.13	m ²	RAZEM	139.50
			m ²	139.50	
				RAZEM	139.50