RZUT PARTERU SKALA 1:100

Maszynownia dźwigu standardowa
- pomieszczenie obok szybu o powierzchni ok. 4 m, i wysokości min. 2,0 m
Kabina przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
Wymiary kabiny i drzwi zgodne z PN-EN 81-70

UWAGA:
1. PRACE WYBURZENIOWE PROWADZIĆ PRZEZ ODWIERCANIE I WYCINANIE FRAGMENTÓW ŚCIANY ISTNIEJĄCEJ W SPOSÓB ZABEZPIECZAJĄCY ISTNIEJĄCE ŚCIANY PRZED ROZLUŹNIENIEM CEGIEŁ I NARUSZENIEM WARSTW ZAPRAWY. GRUZ POWSTAJĄCY W TRAKCIE PROWADZENIA PRAC ROZBIÓRKOWYCH NALEŻY USUWAĆ NA BIEŻĄCO.
2. PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
3. DLA NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ I OKIENNEJ WYMIARY POBRAĆ PO WYKONANIU OTWORÓW

UWAGA:
Wszystkie roboty budowlano–montażowe, a także odbiór robut, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano–montażowych wydanych przez MGPiB.

PODJAZD DLA NSP
L=16,0m i=6%

TR-3 TR-4 TR-5

±0.00=PPP 216,88
±0.05 = 216,66
±0.00
±0.51
±0.45
±0.66
±0.05
±1.61=215,10
±1.24=215,54
±1.26=215,88
±1.45

lada
droga czysta 50 m.k.
droga brudne
50 m.k.
vitroblok 190x190x80
vitroblok 190x190x80
KOSZYK KELNEROWSKI
szafa p.
drzwi tow.kob. 40/80 próg na wys. podłogi

PODSTAWOWE WYPOSAŻENIE ZESPOŁU ŻYWIENIOWEGO

Nazwa urządzenia	Ilość urządzenia	Ilość
1	2	3
	KUCHNIA GORĄCA	
1.	Kuchnia warzelno gazowa	Stół nierdzewny „SN"
2.	Stoły robocze oddzielne	SN
3.	Zmywy bezkotowe ogólne	SN
4.	Stół/szafka/wanna zlewozmywakowa	SN
5.	Zestaw kuchenny	SN
6.	Regał/stół zawiesi	
7.	Stoły robocze ze stali nierdzewnej	SN
8.	Ławki podawcze ze stali nierdzewnej lub do blatu podawcze o 1,0 x 0,20 cm	SN
9.	Podgrzewacz elektryczny	
10.	Kocioł do mięsa	
11.	Maszyna mięsa mechanicznego	
12.	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej, garnkowmywalni	SN
13.	Umywalki	SN
14.	Bemary	SN
15.	- okap nad trzonami - w ciągu went. wiszbu - wentyl. 2 x 20/20 pod okapami w pomieszczeniu	blacha zaizolowana powłok.ami
	ZMYWALNIA NACZYŃ BRUDNYCH	
16.	Bemary	SN
17.	Zlewozmywak jednokomorowy	SN
18.	Regał ociekowy	SN
19.	Regał ociekowy na naczynia	SN
	ZMYWALNIA NACZYŃ STOŁOWYCH	
20.	Szafa/stoły z zlewozmywakami	SN
21.	Maszyna do mycia naczyń	
22.	Zmywarka do szkła	
23.	Zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej	SN
24.	Szafa/stoły ze stali nierdzewnej	SN
	KOMORA CZŁOWIEKA PRZECHOWANIA ODPADKÓW POKONSUMPCYJNYCH	
25.	- kwadrat gł. 30 cm - 80 cm D - kran z wodą ciepłą i zimną do wpięcia prysz. ze stali nierdzewnej ok. 2 rod. bardzkiego	SN
26.	Przyłącza na odpadki 2 x 20 l - wrzutnie - dwuwl. zaizolowane 50x200 cm - zsuwnia prowadzona pionowo	Akcesoria.

LEGENDA

- Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 1–faz.
- Gniazdo wtyczkowe podwójne 1–faz.
- Gniazdo wtyczkowe hermetyczne pojedyncze 1–faz.
- Gniazdo wtyczkowe hermetyczne podwójne 1–faz.
- Wypust siłowy 3–faz.
- Gniazdo telewizyjne
- Gniazdo telefoniczne

UWAGA!
PODCZAS REALIZACJI PROJEKTU WSZYSTKIE PODANE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

- ELEMENTY BUDYNKU DO WYBURZENIA
- ZAMUROWANE OTWORY W ŚCIANACH
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA

"A.J.TOMICZEK"
autorska pracownia architektury i urbanistyki
48–300NYSA, aleja Wojska Polskiego 23a,tel. 774332966

E26
dps.dwg

Zmiana sposobu użytkowania, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoleniowo - wypoczynkowego.

Dom Pomocy Społecznej
dla osób w podeszłym wieku.
Sarnowice, gm. Otmuchów dz. nr 54/5

UMOWA
FAZA P.B.
DATA 04.2012

instalacja elektryczna obwody 1 i 3 faz. gniazd

PARTER

PROJEKTANT	mgr inż. Jan Pińczak upr 230/70
SPRAWDZAJĄCY	inż. Zdzisław Zaremba upr 105/85/op
ASYSTENT	mgr inż. Sylwester Łączyna