


UWAGA:
Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami. Dla łuków o promieniu R<100 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krzywizn łukowych. Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejs i wjazdów. Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzyżn. zasuw dopasować do poziomu nawierzchni drogowej. Wszystkie układane warstwy zgłosić mechanicznie (s=1, grubość warstwy <=20 cm). WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKNTENTEM.

		SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA Pracowni 40-000 40-000 40-000	
Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów		603 900 294, 404 939 665 celarysebastian@gmail.com regula@o2.pl	
Projekt budowlany			
Nazwa:	Opis:	Specjalist:	Wzrost:
Projektant:	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/089/PW0012
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-
Opis:	19/06/2016	1:1000 1:100	11