



Grubość zabudowy [mm]  
210



Izolacyjność akustyczna  $R_w$  [dB]  
30 <sup>\*)</sup>



Masa zabudowy [kg]  
25 <sup>\*\*\*)</sup>

\*) Wg normy DIN 4109 (tablica 23. str. 593).

\*\*\*) Bez uwzględnienia masy izolacji z wełny mineralnej.

### Powierzchnia całkowita 1m<sup>2</sup>

L.P.	Nazwa wariantu	Jedn.	Cena Jedn.	Zużycie	Cena	Rabat %	Cena po rabacie	Zużycie całkowite	Wartość całkowita
①	RIGIPS 4PROTM Fire typ F 1200x2000x12,5	m <sup>2</sup>	13.84	2.00	27.68	0	27.68	2.00	27.68
②	CD60 Ultrastil® L-2,6 m	m	4.27	3.40	14.52	0	14.52	3.40	14.52
③	UD 30 Ultrastil® L-4,0 m	m	2.97	0.40	1.19	0	1.19	0.40	1.19
④	Wieszak obrotowy noniusz do profili CD 60; g = 1,0 mm, s = 15 mm	szt.	1.29	1.10	1.42	0	1.42	1.10	1.42
⑤	Część górna wieszaka noniuszowego o dł. L = 290 mm, s = 12,5 mm	szt.	0.85	1.10	0.94	0	0.94	1.10	0.94
⑥	Łącznik poprzeczny do profili CD 60; konst. 1-poz.; g = 1,0 mm	szt.	1.00	4.09	4.09	0	4.09	4.09	4.09
⑦	Łącznik wzdłużny do profili CD 60; g = 0,55 mm	szt.	0.63	0.15	0.09	0	0.09	0.15	0.09
⑧	Wkręty TN 3,5x25 mm 1000 szt.	szt.	0.02	6.50	0.14	0	0.14	6.50	0.14
⑨	Wkręty TN 3,5x35 mm 1000 szt.	szt.	0.03	17.00	0.47	0	0.47	17.00	0.47
⑩	Dybel sufitowy stalowy 6x40 mm 100 sztuk. Do zawieszania konstrukcji sufitów podwieszanych do materiałów pełnych: betonu, kamienia itp. W stropach żelbetonowych, spełniając wymagania ochrony przeciwpożarowej.	szt.	0.53	1.60	0.85	0	0.85	1.60	0.85
⑪	Masa szpachlowa VARIO - worek 5 kg	kg	5.84	0.50	2.92	0	2.92	0.50	2.92
⑫	Taśma spoinowa szklana RIGIPS o szerokości 50 mm i dł. L = 25 m	m	0.14	1.20	0.17	0	0.17	1.20	0.17
⑬	Masa szpachlowa Rigips Finisz + - worek 25 kg	kg	2.04	0.10	0.20	0	0.20	0.10	0.20
⑭	Wełna mineralna szklana lub skalna - w razie potrzeby	m <sup>2</sup>	0.00	1.00	0.00	0	0.00	1.00	0.00
⑮	Klamra zabezpieczająca do noniusza (zawlecza)	szt.	0.32	2.20	0.70	0	0.70	2.20	0.70
⑯	Taśma uszczelniająca piankowa RIGIPS o szerokości 30 mm, grubości 3 mm i dł. L = 30 m	m	0.40	0.40	0.16	0	0.16	0.40	0.16
Suma: 55.54				Po rabacie: 55.54				Razem: 55.54	

Nakłady materiałowe mają charakter przybliżony i nie zawierają odpadów.

Kalkulacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 §1 KC.

Podane ceny są cenami netto w PLN