
301
371
371
371
A
B
±0,000
-1,360
-3,400
98
138
L90x90x11
400x10
25,9
31,4
50,6
-0,080
135,4
54
L80x80x11
330x10
-0,004
17
170x10
-0,077
±0,000
580x10
700x10
191
513,6
22,5
19
16
15,7
+0,002
-0,070
A
B
±0,000
-1,360
-3,400
98

widok z góry


4683
371
371
371
371
371
371
L90x90x11
400x10
50,6
31,4
L80x80x11
330x10
17
170x10
700x10
13,2
10
15,7


371
371
301
297
297
285
-5,050
-5,050
-1,320
287
134
C300
L90x90x11
400x10
L90x90x11
L90x90x11
L90x90x11
50,6
31,4
28,5
14
25
L80x80x11
330x10
17
L80x80x11
330x10
17
L80x80x11
330x10
17
L80x80x11
54
54
I400
I400
17
17
17
17
17,4
17,4
15,5
15,5
15,7
15,7
13,2
13,2
19
19
22,5
22,5
22,5
22,5
170x10
L80x80x11
170x10
L80x80x11
170x10
L80x80x11
170x10
L80x80x11
174x10
157x12
610x14
174x10
174x10
132x12
610x14
174x10
700x10
700x10
700x10
580x10
L80x80x11
L80x80x11
170x10
L80x80x11
170x10
L80x80x11
170x10
L80x80x11
170x10
L80x80x11
330x10
L80x80x11
330x10
L80x80x11
330x10
L80x80x11
330x10
L80x80x11
L80x80x11
L80x80x11
L80x80x11
L80x80x11
54
54
I400
I400
L90x90x11
400x10
L90x90x11
C300
80
50,6
50,6
31,4
28,5
25
14
L90x90x11
L90x90x11
113
114
-1,320
287
-5,050
-5,050
285


widok z góry

2673
297
C
C300
I400
L80x80x11
174x10
100x12
132x12
157x12
610x14
14
25
48,5
28,5
15,5
17,4
10
13,2



widok z góry

2673
297
297
297
297
297
297
265
287
-3,650
-1,320
115
C300
28,5
14
25
48,5
+0,002
54
54
I400
15,5
17,4
L80x80x11
174x10
15,7
157x12
+0,003
610x14
174x10
132x12
13,2
100x12
10
80
+0,009
100
100
-1,320
287
-3,650
265
C
C


297
297
297
297
297
297
265
-3,650
-1,320
-3,650
287
118,5
C
C300
C300
14
25
48,5
17,4
L80x80x11
174x10
100x12
610x14
L80x80x11
174x10
I400
15,5
10
13,2
132x12
157x12
15,7
28,5
54
54
L80x80x11
610x14
L80x80x11
174x10
80
100
100
-1,320
-3,650
-3,650
287
265
C

widok z góry


2673
297
297
297
297
297
297
140
C300
28,5
I400
15,5
14
25
24
48,5
17,4
L80x80x11
174x10
100x12
132x12
610x14
157x12
10
13,2
156,5
15,7
22
IPE600
+0,006
+0,003
±0,000
-3,650
-1,340
54
24,25
135,35
191

UWAGA:

- przed rozpoczęciem robót dokładne wymiary sprawdzić na budowie;
- na podłużnicach wewnętrznych znajdują się kątowniki L120x80x12 w różnych rozstawach;
- rzędne wysokościowe opisane na konstrukcji mostu uzyskane na podstawie pomiarów geodezyjnych;

PLANBUD PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48–304 NYSA
TEL.: 77 44 55 174

Nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MOSTU KOLEJOWEGO NA RZECE NYSIE KŁODZKIEJ NA KŁADKĘ PIESZO–ROWEROWĄ	data IX.2020
Lokalizacja	DZ. NR 263/9, 263/10 OBRĘB ŚLIWICE; DZ. NR 905/1, 905/2, 906, 1166/1, 1256/13 OBRĘB OTMUCHÓW WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT NYSKI, GMINA OTMUCHÓW	branża: Mostowa
Inwestor	GMINA OTMUCHÓW UL. ZAMKOWA 6, 48–385 OTMUCHÓW	skala 1:50
Przedmiot rysunku	Inwentaryzacja widok z góry	
Zespół projektowy	MGR INŻ. PAWEŁ OPAŁKA UPR. NR 26/02/OP BARTŁOMIEJ TSCHÖPE	Nr rys. INW/1