
301
371
371
371
371
731
A
B
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
L80x80x11
L90x90x11
520x10
400x10
L90x90x11
2x 350x15
2x 350x15
2x 280x15
2x 280x15
L80x80x11
280x10
L80x80x11
wysokość słupa
l=4,20m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.1
wysokość słupa
l=5,30m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.2
wysokość słupa
l=6,03m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.3
wysokość słupa
l=6,65m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.4
133
150,5
168
185,5
185,5
185,5
185,5
185,5
185,5
185,5
Balustrada - BL1
Balustrada - BL2
Balustrada - BL3
Balustrada - BL4
520x10
L90x90x11
L90x90x11
400x10
± 0,0 = 201,87
60
391
370
370
370
370
PŁYTA NR. 1
PŁYTA NR. 2
400x10
L90x90x11
846x10
-0,75=+201,12
136
ø11,7
55,2
63
32
63
75
138
-1,360 = + 200,51
-1,78 = +200,10 (Rzędna wysokościowa lust
-3,400 = + 198,47
-4,31= +197,57
-5,19 = +196,69

Przekrój D-D


4683
371
371
371
371
371
+6,590 = +208,47
L80x80x11
L90x90x11
520x10
400x10
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
2x 80x15
2x 150x15
wysokość słupa
l=7,08m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.5
wysokość słupa
l=7,30m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.6
wysokość słupa
l=6,65m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.4
wysokość słupa
l=6,03m
(wymiar od blachy
do blachy)
280x10
185,5
Balustrada - BL4
370
PŁYTA NR. 2
400x10
46x10
4508
ra wody przy prepływie wody 500-set letniej $Q_{0,2\%}$)
Otmuchów
Śliwice
rzeka Nysa Kłodzka


371
371
301
295
297
297
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
2x 260x15
S1.3
wysokość słupa
l=5,30m
(wymiar od blachy
do blachy)
S1.2
280x10
L80x80x11
L80x80x11
2x 350x15
185,5
185,5
185,5
168
150,5
125,5
12,5
125,5
148,5
148,5
148,5
148,5
148,5
Balustrada - BL4
Balustrada - BL4
Balustrada - BL4
Balustrada - BL3
Balustrada - BL2
Balustrada - BL6
Balustrada - BL6
Balustrada - BL5
Balustrada - BL5
Balustrada - BL5
Balustrada - BL5
520x10
L90x90x11
L90x90x11
400x10
S1.1
wysokość słupa
l=4,20m
(wymiar od blachy
do blachy)
134
54
54
C300
2x 305x15
2x L120x70x10
2x 220x15
61
61
61
61
wysokość słupa
l=3,25m
(wymiar od blachy
do blachy)
S2.1
S2.1
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
+2,620 = + 204,5
490x10
C300
C
C
szczegół A-A
szczegół C-C
rys. nr 20
400x10
370
PŁYTA NR. 2
370
PŁYTA NR. 2
359
PŁYTA NR. 3
354
PŁYTA NR. 4
297
PŁYTA NR. 5
297
PŁYTA NR
28,5
48,5
28,5
48,5
29,7
C300
C300
46x10
46x10
L90x90x11
55,2
ø11,7
ø10,5
50
32
31
75
34
60,5
32
40
-1,400 = +200,47
113
114
285
365
-5,050 = 196,82

Przekrój D-D


2669
297
297
297
297
297
295
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
490x10
C300
wysokość słupa
l=3,25m
(wymiar od blachy
do blachy)
S2.1
2x L120x70x10
2x 70x12
148,5
125,5
Balustrada - BL5
Balustrada - BL6
61
54
297
355
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 6
28,5
48,5
29,1
60,5
100
2520

Przekrój D-D


2669
295
297
297
297
297
297
297
C
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
+2,620 = + 204,5
490x10
C300
12,5
125,5
148,5
Balustrada - BL6
Balustrada - BL5
2x 305x15
2x 220x15
2x L120x70x10
70x12
C300
wysokość słupa
l=3,25m
(wymiar od blachy
do blachy)
S2.1
61
54
355
PŁYTA NR. 6
PŁYTA NR. 5
28,5
48,5
29,1
50
ø9
32
60,5
34
40
100
225
2520


297
295
295
297
297
297
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
+2,620 = + 204,5
C
C
90x10
31
29
C300
148,5
125,5
16
wysokość słupa
l=3,25m
(wymiar od blachy
do blachy)
S2.1
Balustrada - BL5
Balustrada - BL6
2x L120x70x10
2x 205x15
2x 220x15
2x 70x12
400x10
61
118,5
54
C300
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 6
355
28,5
48,5
29,7
50
ø9
60,5
34
32
40
100
265
225

Przekrój D-D


2669
297
297
297
297
295
490x10
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
490x10
Przewiązki L70x70x10
co 72 cm
31
29
C300
2x 190x12
wysokość słupa
l=3,25m
(wymiar od blachy
do blachy)
S2.1
148,5
133
Balustrada - BL5
Balustrada - BL1
2x L120x70x10
HEB 240
61
490x10
C300
63,5
2x 190x12
2x 220x15
±0,000 = +201,87
24
297
379
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 7
28,5
48,5
29,7
C300
50
ø9
34
131
60,5
-1,340 = 200,53
115
2520
140
-3,650 = 198,22

PŁYTA NR. 1 L = 390,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.
PŁYTA NR. 2 L = 369,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 22 szt.
PŁYTA NR. 3 L = 358,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.
PŁYTA NR. 4 L = 353,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.
PŁYTA NR. 5 L = 298,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 42 szt.
PŁYTA NR. 6 L = 354,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 8 szt.
PŁYTA NR. 7 L = 378,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.

Zestawienie balustrad:
Balustrada BL1 - 4 szt.
Balustrada BL2 - 4 szt.
Balustrada BL3 - 4 szt.
Balustrada BL4 - 42 szt.
Balustrada BL5 - 102 szt.
Balustrada BL6 - 12 szt.

UWAGA:

- przed rozpoczęciem robót dokładne wymiary sprawdzić na budowie;
- należy uwzględnić różne długości pręta ⌀8 w celu prawidłowego połączenia kątownika L 120x80x12 z otworem znajdującym się w żeberku płyty ortotropowej;
- kątowniki L 120x80x12 występują w różnych rozstawach;
- zjazdy z kładki według odrebnego opracowania

Istniejącą konstruckje mostu pokazano kolorem czarnym, projektowyane elementy pozostałymi kolorami.

PLANBUD	PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48-304 NYSA TEL.: 77 44 55 174	
Nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MOSTU KOLEJOWEGO NA RZECE NYSIE KŁODZKIEJ NA KŁADKĘ PIESZO-ROWEROWĄ	data IX.2020
Lokalizacja	DZ. NR 263/9, 263/10 OBRĘB ŚLIWICE; DZ. NR 905/1, 905/2, 906, 1166/1, 1256/13 OBRĘB OTMUCHÓW WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT NYSKI, GMINA OTMUCHÓW	branża: Mostowa
Inwestor	GMINA OTMUCHÓW UL. ZAMKOWA 6, 48-385 OTMUCHÓW	skala 1:50
Przedmiot rysunku	Przekrój D-D	
Zespół projektowy	MGR INŻ. PAWEŁ OPAŁKA UPR. NR 26/02/OP BARTŁOMIEJ TSCHÖPE	Nr rys. 5