
301
371
371
371
A
A
B
B
98
138
98
25,9
135,4
191
135,4
25,9
513,6
L90x90x11
400x10
BL1
BL2
BL3
BL4
+3,47 = 205,34
±0,0 = 201,87
-1,360 = + 200,51
+0,16 = 202,03
PŁYTA NR. 1
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2
3%
odwodnienie liniowe 1000x15
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
391
370
370
370
PŁYTA NR. 1
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2

widok z góry


4683
371
371
371
371
371
371
L90x90x11
400x10
L90x90x11
+6,59 = +208,41
BL4
PŁYTA NR. 2
3%
odwodnienie
liniowe 1000x15
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
+0,16 = 202,03
370
PŁYTA NR. 2
BL4
L90x90x11
L90x90x11


371
371
301
295
297
285
287
134
C
L90x90x11
400x10
C300
14
25
28,5
BL4
BL4
BL2
BL5
BL5
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 3
PŁYTA NR. 4
PŁYTA NR. 5
3%
odwodnienie liniowe 1000x15
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
370
370
359
354
297
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 2
PŁYTA NR. 3
PŁYTA NR. 4
PŁYTA NR. 5
BL4
BL4
BL2
BL5
BL5
L90x90x11
C300
80
113
114
287
285
C

widok z góry


2669
297
297
297
297
297
297
295
C300
14
25
48,5
28,5
BL5
PŁYTA NR. 5
3%
odwodnienie liniowe 1000x15
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
297
13210
PŁYTA NR. 5
BL5
C300
48,5
25
14
28,5




297
297
295
265
295
297
297
287
118,5
C
C300
C300
14
14
14
14
14
25
25
25
25
25
48,5
48,5
28,5
28,5
BL5
BL5
BL5
BL5
BL5
BL5
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 6
PŁYTA NR. 6
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 5
3%
3%
3%
3%
3%
3%
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
odwodnienie liniowe 1000x15
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
+0,16 = 202,03
3%
3%
3%
3%
3%
3%
297
297
355
-1,340 = 200,53
355
297
297
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 6
PŁYTA NR. 6
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 5
BL5
BL5
BL5
BL5
BL5
BL5
C300
C300
25
25
25
25
25
28,5
28,5
80
48,5
14
14
14
14
14
100
100
C
287
-1,40 = +200,47
265

widok z góry


2669
297
297
297
297
297
295
140
22
14
25
26,5
48,5
24
17,4
C300
BL5
PŁYTA NR. 5
PŁYTA NR. 7
3%
odwodnienie liniowe 1000x15
Uszczelka elastomerowa gr. 1cm
297
379
24,25
135,35
191
135,35
24,25
140

PŁYTA NR. 1 L = 390,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.
PŁYTA NR. 2 L = 369,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 22 szt.
PŁYTA NR. 3 L = 358,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.
PŁYTA NR. 4 L = 353,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.
PŁYTA NR. 5 L = 298,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 42 szt.
PŁYTA NR. 6 L = 354,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 8 szt.
PŁYTA NR. 7 L = 378,0 cm (wymiar razem z blachą) - wykonać 2 szt.

Zestawienie balustrad:
Balustrada BL1 - 4 szt.
Balustrada BL2 - 4 szt.
Balustrada BL3 - 4 szt.
Balustrada BL4 - 42 szt.
Balustrada BL5 - 102 szt.
Balustrada BL6 - 12 szt.

UWAGA:

- przed rozpoczęciem robót dokładne wymiary sprawdzić na budowie;
- należy uwzględnić różne długości pręta ⌀8 w celu prawidłowego połączenia kątownika L 120x80x12 z otworem znajdującym się w żeberku płyty ortotropowej;
- kątowniki L 120x80x12 występują w różnych rozstawach;
- zjazdy z kładki według odrebnego opracowania

Istniejącą konstruckje mostu pokazano kolorem czarnym,
projektowyane elementy pozostałymi kolorami.

PLANBUD PAWEŁ OPAŁKA, UL. ZJEDNOCZENIA 9/2, 48–304 NYSA
TEL.: 77 44 55 174

Nazwa obiektu	PRZEBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA MOSTU KOLEJOWEGO NA RZECE NYSIE KŁODZKIEJ NA KŁADKĘ PIESZO–ROWEROWĄ		data IX.2020
Lokalizacja	DZ. NR 263/9, 263/10 OBRĘB ŚLIWICE; DZ. NR 905/1, 905/2, 906, 1166/1, $^{1256}/_{13}$ OBRĘB OTMUCHÓW WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE, POWIAT NYSKI, GMINA OTMUCHÓW		branża: Mostowa
Inwestor	GMINA OTMUCHÓW UL. ZAMKOWA 6, 48–385 OTMUCHÓW		skala 1:50
Przedmiot rysunku	Widok z góry		
Zespół projektowy	MGR INŻ. PAWEŁ OPAŁKA UPR. NR 26/02/OP BARTŁOMIEJ TSCHÖPE		Nr rys. 1