

DRZWI ZEW.: SZT. 1

- stalowe pełne „90” kolor biały, Hormann

DRZWI WEW.: SZT. 1

- typowe, płytowe „80”, kolor biały

OKNA ZEW.:

- 1465x 1135 mm
- 600 x 600 mm

INSTALACJA SANITARNA:

- instalacja prowadzona natynkowo, wykonana z rur pp
- standardowe wyposażenie: WC kompakt, umywalka, toaleta, bojler

INSTALACJA ELEKTRYCZNA:

- instalacja zasilająca 3-fazowa 230V, 50Hz
- standardowe zabezpieczenie mocy 3kW/kontener
- instalacja prowadzona natynkowo, w korytkach elektr.
- wyposażenie:
 - tablica bezpiecznikowa z wyłącznikiem p/porażeniowym
 - puszka przyłączeniowa (pp)
 - gniazdka wtykowe ogólnodostępne podwójne: szt. 2/kontener
- oświetlenie wew.:
 - lampy natynkowe:
 - ✓ 2 x 36 w szt. 2
 - ✓ 60 w szt. 1

INSTALACJA GRZEWcza:

- osobny obwód 1-fazowy 230V dla ogrzewania elektrycznego
- grzejnik elektryczny szt. 2

WENTYLACJA GRAWITACYJNA:

- kratki wentylacyjne (kw), ścienne szt. 2/ kontener

ODWODNIENIE DACHU:

- dach 1-spadowy, ze spadkiem 1% w kierunku krótkiej ściany (bez drzwi)
- odprowadzenie wody poprzez rynnę i rurę spustową PCV

KOLORYSTYKA ZEWNĘTRZNA:

- rama: białym RAL 9002
- elewacja: białym RAL 9002