



LEGENDA :

- np. PXF Lighting BARI DLN ECO LED AC 230 1100lm 3000K IP44
- np. PXF Lighting PARABOLIC NT LED 600X600 2X 3000K
- np. oprawa iled lnsy R 88102 120 st, 3000K
- np. oprawa iled lnsy R 88102 30 st, 4000K
- np. INTELIGHT Startet External SO 3H A
- łęcznik podwójny
- łęcznik pojedynczy
- łęcznik podwójny hermetyczny
- łęcznik pojedynczy hermetyczny

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEŃ:

1.1	POCZĘTAŁNA	48,97m²	PEŁNI GRESOWE
1.2	KOMUNIKACJA	6,23m²	PEŁNI GRESOWE
1.3	PRZEDSIÓNEK MĘSKI	2,62m²	PEŁNI GRESOWE
1.4	SANITARIUM MĘSKI	4,20m²	PEŁNI GRESOWE
1.5	SANITARIUM DLA NIEPEŁNOSP.	4,62m²	PEŁNI GRESOWE
1.6	POMIESZCZENIE DOSTĘPNOŚCI	2,28m²	PEŁNI GRESOWE
1.7	PRZEDSIÓNEK DAMSKI	4,64m²	PEŁNI GRESOWE
1.8	SANITARIUM DAMSKI	5,20m²	PEŁNI GRESOWE
1.9	BURIO	19,78m²	PEŁNI GRESOWE
1.10	POMIESZCZENIE SOCJALNE	7,70m²	PEŁNI GRESOWE
1.11	PRZEDSIÓNEK	1,90m²	PEŁNI GRESOWE
1.12	SANITARIUM	1,20m²	PEŁNI GRESOWE
	SUMA	109,00m²	

NAZWA INWESTYCJI	BUDOWA BUDYNKU DWORCA AUTOBUSOWEGO		
ADRES INWESTYCJI	48-385 Otmuchów ul. Młokewicza dz. nr 1133/1		
INWESTOR	Gmina Otmuchów ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów		
NAZWA RYSUNKU	Instalacja oświetleniowa		
FAZA PROJEKTOWA	PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY	BRANŻA	ELEKTRYCZNA
DATA OPRACOWANIA	11.2016	WIEKOŚĆ ARKUSZA	A4
PROJEKTANT	mjr inż. Sylwester Łęczyński upr. OPL/1059/PWOE/14	SKALA	NR RYSUNKU
			E5