




SZCZEGÓŁ "A"  
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "B"  
skala 1:10



SZCZEGÓŁ "C"  
skala 1:10



Legenda:

- ① krawężnik betonowy prosty 15x30 cm
- ② krawężnik betonowy najazdowy 15x22 cm
- ③ obrzeże betonowe 8x30 cm
- ④ ława z betonu C16/20

UWAGA:

Wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia. Projekt należy rozpatrywać łącznie ze wszystkimi branżami. Dla łuków o promieniu R<10,0 m Wykonawca ma obowiązek stosowania krawężników łukowych. Krawężnik najazdowy ustawiany w obrębie jazdów oraz przejść dla pieszych powinien być podwyższony w stosunku do jezdni max. 0,5 cm. Spadki poprzeczne należy dostosować do istn. wejść i wjazdów. Przy realizacji drogi pokrywy studni kanalizacyjnych oraz skrzynki zasuwu dopasować do poziomu nawierzchni drogowej. Wszystkie układane warstwy zagęścić mechanicznie Is>=1, grubość warstwy <=20 cm. WSZELKIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY WYJAŚNIAĆ Z INSPEKTOREM ORAZ PROJEKNTANTEM

 <b>ARTERIA S.C.</b> INFRASTRUKTURA DROGOWA		SEBASTIAN CELARY, ZBIGNIEW REGUŁA Piłsudskiego 40/40A 48-303 Nysa 601 505 234 604 939 665 arterianysa@gmail.com NIP: 753 243 931 61 REGON: 363440054		
Usługi projektowe i wykonawcze w zakresie inżynierii wodnej i lądowej.				
Inwestor: Spółdzielnia Mieszkaniowa w Otmuchowie ul. Jagielly 54 48-385 Otmuchów				
Nazwa i adres obiektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU OSIEDLA ZABUDOWY MIESZKALNEJ WIELORODZINNEJ W REJONIE ULICY JAGIELŁY W OTMUCHOWIE				
Przedmiot rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE		Stanowisko dokumentacji: Projekt Budowlany		
Stanowisko:	Imię i nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant:	mgr inż. Sebastian Celary	drogowa	OPL/0809/PWOD/12	
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Reguła	drogowa	-	
Format rys:	Data:	Skala:	Nr rys:	Nr ark:
910x297	listopad 2016	1:25	5	1