PRZEKRÓJ B-B 1:50



UWAGA:
wszystkie roboty budowlano-montażowe, a także odbiór robót, należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych przez MGPiB.
Wykonawca ma obowiązek dokonania kontroli wymiarów przed przystąpieniem do robót oraz sprawdzenia zgodności rozwiązań projektowych z pozostałymi branżami.

OPIS WARSTW PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

1 POSADZKA NA GRUNCIE I

płytki ceramiczne na kleju	1,5cm
wylewka betonowa	8,0cm
styropian twardy EPS 100-038	5,0 cm
folia PE	
wylewka betonowa C16/20	15,0cm
podsypka piaskowa zag.	30,0cm

2 POSADZKA NA GRUNCIE II

płytki ceramiczne na kleju	
wylewka betonowa	8,0cm
styropian twardy EPS 100-038	10,0 cm
folia PE	
wylewka betonowa C16/20	15,0cm
podsypka piaskowa zag.	30,0cm

3 POSADZKA NA GRUNCIE III

wykładzina	
wylewka betonowa	8,0cm
styropian twardy EPS 100-038	10,0 cm
folia PE	
wylewka betonowa C16/20	15,0cm
podsypka piaskowa zag.	30,0cm

4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA

tynk cem. - wap. zewnętrzny	
styropian XPS	15,0cm
pustak ceramiczny Porotherm P+W	25,0cm
tynk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

5 ŚCIANA FUNDAMENTOWA I

styropian XPS	5,0cm
hydroizolacja ABIZOL	
tynk cem. - wap. kat. II	
bloczki betonowe typu M6	25,0cm
hydroizolacja ABIZOL	

6 WARSTWY DACHU

blacha trapezowa	
łaty 7x5cm	
kontrłaty 3,8x5cm	
folia paroprzepuszczalna	
pas górny kratownicy	15,0cm

7 WARSTWY STROPU

folia paroprzepuszczalna	
wełna mineralna	18,0cm
wiązar deskowy	
folia PE	
zabudowa w systemie Rygips	
strop podwieszany na płytach g-k typu Rigips	

8 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA II

blacha trapezowa na profilach zimnogiętych	
tynk mineralny zewnętrzny	
styropian XPS	15,0cm
pustak ceramiczny Porotherm P+W	25,0cm
tynk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

9 WARSTWY DACHU II

blacha płaska na rąbek	
deskowanie z płyt OSB	3,0cm
folia paroprzepuszczalna	
krokwie	
wełna mineralna pomiędzy krokwiami	16,0cm
paroizolacja - 1x folia PE	
zabudowa w systemie Rygips	
strop podwieszany na płytach g-k typu Rigips	

10 ŚCIANA WEWNĘTRZNA I

gładź gipsowa	
tynk cem. - wap. wewnętrzny	
pustak ceramiczny Porotherm P+W	25,0cm
tynk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

13 ŚCIANA WEWNĘTRZNA III

gładź gipsowa	
tynk cem. - wap. wewnętrzny	
pustak ceramiczny Porotherm P+W	11,5cm
tynk cem. - wap. wewnętrzny	1,5cm
gładź gipsowa	0,5cm

15 ŚCIANA FUNDAMENTOWA II

hydroizolacja ABIZOL	
tynk cem.-wap. kat.II	
bloczki betonowe typu M6	25,0cm
hydroizolacja ABIZOL	

WIGRAF ARCHITECTURE 48-370 Paczków, ul. Daszyńskiego; 48-300 Nysa, ul. Biskupa Jarosława 7/1; tel.77 448 00 15, kom.606 311 688				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	**ROZBUDOWA BUDYNKU PRZEDSZKOLA O BUDYNEK ŻŁOBKA DZIECIĘCEGO WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ KAŁKÓW 69, GM. OTMUCHÓW, DZ. NR 5**		STADIUM DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ B-B		ARCHITEKTURA	
ZESPÓŁ PROJ.		NR UPRAW / PODPIS / PIECZĄTKA	DATA	04.2017
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. WŁODZIMIERZ WICHER	06/OPOKK/2013	SKALA RYS.	NR RYS.
PROJEKTANT	MGR INŻ. ARCH. PIOTR OPAŁKA	74/01/Op	**1:50**	**A-4**
ASYSTENT	MGR INŻ. ARCH. EWELINA LEKKA			